CATEYE STRADA SMART

CYCLOCOMPUTER CC-RD500B

Onlinehandbok

Installation
(Läs detta först)

Välj de enheter du har.

Smarttelefon och Strada Smart

Strada Smart

Smarttelefon (endast app)

* Instruktioner skiljer sig åt beroende på vilka enheter du har.
* I beskrivningssyfte, röd text/ikoner i den här handboken representerar blinkande objekt på Strada Smart-skärmen.
* De bildskärmar och illustrationer som visas i denna manual kan skilja sig från den faktiska produkten.
* Onlinehandboken och YouTube-videor för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

Inställningsmetod

Ställ in med smarttelefon

Ställ in utan smarttelefon

Inställningsmetod

Ställ in med smarttelefon

Om du har köpt Strada Smart

Kontrollera förpackningens innehåll

Installation (endast första gången)

Montering av fästet

Om du ännu inte har köpt Strada Smart

Installation (endast första gången)

Tillbehör (tillval)

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Använda pulsmätaren (HR-12)

* Montera icke-CatEye-sensorer enligt anvisningarna i relevanta bruksanvisningar.

Ställ in med smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Strada Smart-enhet

Fästband

Fäste

Gummidyna för fästet

Vred

* Hastighets- och kadenssatsen innehåller en integrerad hastighets (kadens)-sensor (ISC-12) utöver de artiklar som nämns ovan.

* Den trippla trådlösa satsen innehåller en inbyggd hastighets- (kadens)-sensor (ISC-12) och en pulsmätare (HR-12).

Installation

Montering av fästet

Ställ in med smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Installation

Smarttelefon

Installationen använder smarttelefonappen Cateye Cycling™ (gratis).

1. Installera Cateye Cycling™.

Vid användning av iPhone

Öppna App Store, sök efter "Cateye Cycling" och installera sedan appen.

Vid användning av Android smartphone

Öppna Play butik, sök efter "Cateye Cycling" och installera sedan appen.

* Se **produktsidan** för information om modellen som rekommenderas för användning med Cateye Cycling™.

2. Starta Cateye Cycling™.

Följ instruktionerna på skärmen och tillåt användning av GPS och Bluetooth®-enheter.

Viktigt

När telefonens Bluetooth-inställningar är påslagna, kommer den söka efter enheter, men konfigurera inte inställningar i det här skedet. Växla till Cateye Cycling™ och följ anvisningarna nedan.

När grundinställningarna är klara visas turskärmen.

3. Para ihop Strada Smart med sensorer.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda Strada Smart och sensorer.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan enhet.

Från (MENY) längst upp till vänster på skärmen, slå på [Connect (Anslut)] och tryck sedan på [Device (Enhet)].



Tryck på [Device Pairing (Para ihop enhet)] för att starta ihopparning.
För anvisningar om användning av enheter, se följande:

Ihopparning med Strada Smart

Strada Smart

1. Formatera (initiera) Strada Smart.

Försiktighet

All data kommer att tas bort och Strada Smart kommer att återställas till fabriksinställningarna.

Medan du håller ned knappen **MENU** på Strada Smart, tryck på knappen **AC**.



Hela displayen slås på och växlar sedan till sökskärmen för smarttelefon.



Hela displayen slås på

Sök smarttelefon skärm

* Om Strada Smart växlar till mätskärmen utan att hela skärmen slås på, har den inte formaterats. Gör om proceduren.

* Utseendet på Strada Smart-skärmen beror på Cateye Cycling™:s tillstånd.

Smarttelefon

När Cateye Cycling™ upptäcker Strada Smart, visas ett meddelande på smarttelefonen.

Tryck på [Pair (Para ihop)] för att slutföra ihopparningen.

När ihopparningen är slutförd, från (MENY) längst upp till vänster på skärmen, tryck på [Trip (Tur)] för att växla till turskärmen.

Strada Smart

När ihopparningen är klar, växlar Strada Smart från sökskärmen för smarttelefon till att visa [ready (redo)] (mätning i vänteläge).



Sök smarttelefon skärm

Mätning i vänteläge

Strada Smart-ihopparning är nu klar.

* Om du har andra sensorer, fortsätt att para ihop dem.

Ihopparning med en sensor

Strada Smart kan användas med sensorer kompatibla med Bluetooth 4.0. Para ihop den med tillbehör eller sensorer från handeln efter behov.

Viktigt

- Para ihop alla sensorer som du tänker använda. Om du vill para ihop en annan sensor, upprepa samma procedur igen.
- Använda en iPhone med kommersiell sensor
  Vid mätning i sensorns direktläge, efter konfigurering av smartphonen, måste du para ihop sensorn med Strada Smart och omkonfigurera däckets omkrets enligt proceduren nedan.

  1. Växla till Sensor direkt-läge

  2. Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

  3. Inställning av däckomkrets

---

1. Aktivera sensorn.

Aktivera sensorn

När Cateye Cycling™ upptäcker sensorsignalen, visas ett meddelande på smarttelefonen.

Tryck på [Pair (Para ihop)]. Den synkroniserade sensorn visas överst på [Device (Enhet)]-skärmen och ihopparningen är nu slutförd.

* Om du har parat ihop en sensor som kan mäta hastighet, gå vidare till steg 2.

Smarttelefon

2. Ange däckets omkrets.

Från [Device (Enhet)] trycker du på den tillagda sensorn och väljer en däckomkrets (längden på däckets yttre omkrets).

* Standardvärde: 2 096 mm (700x23c)

* Ange däckets omkrets för varje sensor.

* Du kan också ändra sensorns namn och avbryta ihopparning från den här skärmen.

Fastställa däckets omkrets

Ihopparning av sensor är nu klar.

* Para ihop alla sensorer som du tänker använda.
  Om du vill para ihop en annan sensor, upprepa samma procedur igen.

Montering av fästet

Växla till Sensor direkt-läge

Smarttelefon

1. Stäng Cateye Cycling™ eller från (MENY), stäng av [Connect (Anslut)].



Strada Smart

2. Växla Strada Smart till Sensor direkt-läge.



Sök smarttelefon skärm

Mätskärm (Sensor direkt-läge)

* Strada Smart kommer att leta efter en sensor i stället för din smarttelefon. I det här läget blinkar symbolen för den anslutna sensorn.

Viktigt
Sensor direkt-läge och Spegelläge mäter självständigt och data har ingen kontinuitet.

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Inställning av däckomkrets

Installation

Växla till Sensor direkt-läge

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Para ihop en sensor som du vill använda med Strada Smart.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan sensor.
- Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



3. Aktivera sensorn som du vill para ihop.

Aktivera sensorn



Redo för synkronisering

Sensorn aktiverad

Synkroniseringen har slutförts

Den synkroniserade sensorn visas överst på skärmen och ihopparningen är slutförd.

Viktigt
När Strada Smart visar [FULL] på skärmen och återgår till menyn: Upp till 9 separata sensor-ID:s kan paras ihop med Strada Smart. Om det maximala antalet sensorer har parats ihop med datorn i ihopparningsvänteläget, tryck på **MENU** i 4 sekunder för att radera alla ihopparningar.

* Ihopparningsväntetiden är 5 minuter. Aktivera sensorn inom denna tid.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta ihopparningen.

Om du vill fortsätta para ihop en annan sensor, upprepa samma moment igen.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Inställning av däckomkrets

Inställning av däckomkrets

Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras först.

  Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

- Ange däckets omkrets för varje sensor. Standardvärdet är 2096 mm (700x23c).

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa (däcksymbol) och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



(2 sekunder)

3. Välj den sensor som du vill ställa in och ange däckets omkrets.

Ange däckets omkrets i mm (längden på däckets yttre omkrets) på vilket sensorn är monterad.

(Inställningsområde: 0100 - 3999 mm)

Avgöra däckets omkrets



* Endast ihopparade sensorer kan väljas.

* Fel visas om värden utanför intervallet anges.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Ställ in med smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Installation

Montering av fästet

Fästet kan monteras antingen på ramen eller på styrstången.

Titta på video

Se bilder

- **Vid montering på ram**
- **Vid montering på styrstång**
- **Montering och borttagning av Strada Smart-enheten**

●Vid montering på ram

1. Kontrollera fästets riktning och fäst den på fästbandet.



2. Ta bort tätningen från fästets gummikudde och sätt fast kudden på fästbandet.



3. Linda fästbandet runt ramen och dra åt vredet för att säkra det.







Försiktighet

- Dra alltid åt vredet för hand.

  Om du använder ett verktyg eller annat föremål för att dra åt fästbandet kan du förstöra skruvens gängor.
- Klipp fästbandet försiktigt så den kapade änden inte kommer orsaka skada (se steg 3 ovan).

●Vid montering på styrstång

1. Kontrollera fästets riktning och fäst den på fästbandet.



2. Ta bort tätningen från fästets gummikudde och sätt fast kudden på fästbandet.



3. Linda fästbandet runt styrstången och dra åt vredet för att säkra det.



Försiktighet

- Dra alltid åt vredet för hand.

  Om du använder ett verktyg eller annat föremål för att dra åt fästbandet kan du förstöra skruvens gängor.
- Klipp fästbandet försiktigt så den kapade änden inte kommer orsaka skada (se steg 3 ovan).

●Montering och borttagning av Strada Smart-enheten

Montering



Tar bort

Medan du håller
Strada Smart



Försiktighet
För att ta bort Strada Smart, tryck ut medan du håller enheten med den andra handen så att den inte faller ner.

Ställ in med smarttelefon

Installation

Cateye Cycling™, Cateye's gratis smarttelefonapp, lagrar trippdata med din smarttelefons GPS.
Genom att kombinera appen med en Bluetooth-sensor, är det också möjligt att på ett tillförlitligt sätt mäta puls, kadens och andra data samt aktuell hastighet.

1. Installera Cateye Cycling™.

Vid användning av iPhone
Öppna App Store, sök efter "Cateye Cycling" och installera sedan appen.

Vid användning av Android smartphone
Öppna Play butik, sök efter "Cateye Cycling" och installera sedan appen.

* Se **produktsidan** för information om modellen som rekommenderas för användning med Cateye Cycling™.

2. Starta Cateye Cycling™.

Följ instruktionerna på skärmen och tillåt användning av GPS och Bluetooth-enheter.

Viktigt

När telefonens Bluetooth-inställningar är påslagna, kommer den söka efter enheter, men konfigurera inte inställningar i det här skedet. Växla till Cateye Cycling™ och följ anvisningarna nedan.

När grundinställningarna är klara visas turskärmen.

* Om du inte planerar att använda en sensor, är installationen nu klar.

Om du planerar att använda en sensor, följ nedanstående procedur.

Ihopparning med en sensor

Cateye Cycling™ kan användas med sensorer kompatibla med Bluetooth 4.0. Para ihop den med tillbehör eller sensorer från handeln efter behov.

Viktigt

- Ihopparning (ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan enhet.
- Para ihop alla sensorer som du tänker använda. Om du vill para ihop en annan sensor, upprepa samma procedur igen.

1. Ihopparning med en sensor.

Från (MENY) längst upp till vänster på skärmen, slå på [Connect (Anslut)] och tryck sedan på [Device (Enhet)].



Tryck på [Device Pairing (Para ihop enhet)] för att starta ihopparning.

2. Aktivera sensorn.

Aktivera sensorn

När Cateye Cycling™ upptäcker sensorsignalen, visas ett meddelande på smarttelefonen.

Tryck på [Pair (Para ihop)]. Den verifierade sensorn visas överst på [Device (Enhet)]-skärmen och ihopparningen är nu slutförd.

* Om du har parat ihop en sensor som kan mäta hastighet, gå vidare till steg 3.

3. Ange däckets omkrets.

Från [Device (Enhet)] trycker du på den tillagda sensorn och väljer en däckomkrets (längden på däckets yttre omkrets).

* Standardvärde: 2096 mm (700x23c)

* Ange däckets omkrets för varje sensor.

* Du kan också ändra sensorns namn och avbryta ihopparning från den här skärmen.

Fastställa däckets omkrets

Ihopparning av sensor är nu klar.

* Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

Om du vill para ihop en annan sensor, upprepa samma procedur igen.

Ställ in med smarttelefon

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Hastighets (kadens)-sensorn kan monteras antingen på ovansidan eller undersidan av kedjestaget.

Försiktighet

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjan i stället för ovanpå, kommer inställningsområdet mellan sensorn och magneten vara smalare.

Titta på video

Se bilder

Montering ovanpå kedjestaget



Montering under kedjestaget



Försiktighet

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjan i stället för ovanpå, kommer inställningsområdet mellan sensorn och magneten vara smalare.

* Monteringsinstruktionerna avser montering ovanpå kedjestaget.

---

1. Fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag.

(1) Lossa sensorskruven med hjälp av en kryssmejsel och kontrollera att sensorarmen rör sig.



(2) Sätt fast sensorns gummikudde på sensorn.



(3) Se bilden och fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag med buntband.



Försiktighet
Dra inte åt buntbanden helt. När buntbanden är fullt åtdragna kan de inte tas bort.

2. Fäst magneten tillfälligt.



(1) Med hjälp av ett buntband ansluter du tillfälligt kadensmagneten på insidan av vänster vevaxel så att den är riktad mot kadenssensorzonen.

(2) Vrid sensorarmen och fäst tillfälligt hjulmagneten på en eker riktad mot hastighetssensorzonen.

* Om sensorn inte placeras så att båda magneter (hastighet och kadens) passerar genom deras respektive zoner, flytta sensorn och magneter så att varje magnet passerar genom dess sensorzon.

3. Justera avståndet mellan sensorzonen och magneten.

(1) Luta sensorn så att avståndet mellan kadensmagnet och kadenssensorzon är ca 3 mm och fäst sensorn ordentligt med buntband.



(2) Vrid sensorn arm så att avståndet mellan hjulmagnet och hastighetssensorzonen är ca 3 mm och sedan dra åt sensorskruven ordentligt.



4. Säkra alla delar.

Dra åt sensorns buntband, sensorskruv och magneter och kontrollera att de sitter fast ordentligt.
Skär av överflödigt buntband.

* Om du använder pedalerna med stålaxlar, kan kadensmagneten fästas magnetiskt på pedalens axel. I detta fall, ta bort tejpen från magneten och använd inte buntband.

Ställ in med smarttelefon

Använda pulsmätaren (HR-12)

Pulsmätning utförs genom att bära en pulsmätare runt bröstkorgen.

Innan du använder pulsmätaren

Varning

Använd aldrig pulsmätaren om du använder en pacemaker.

- För att eliminera mätfel rekommenderas du att fukta elektrodplattorna med vatten eller applicera elektrolytkräm på plattorna.
- Om du har känslig hud, fukta elektrodplattanorna med vatten och bär den över en tunn tröja.
- Hår på bröstkorgen kan i vissa fall störa mätningen.

Titta på video

Se bilder

1. Montera pulsmätaren på pulsbandet.

Tryck tills du hör ett klickljud.



2. Använd pulsbandet genom att skjuta in haken över den andra änden av bandet.

Fäst pulsbandet runt kroppen och justera längden så att den passar din bröstkorg (under bröst). För hårt spänt band kan orsaka obehag under mätning.



* Bär pulsmätaren med **TOP** vänd uppåt.
* Kontrollera att elektrodplattanorna är i nära kontakt med din kropp.
* Om du har torr hud eller bär den över en skjorta kan mätfel uppstå. I sådana fall, fukta elektrodenerna med vatten.

Inställningsmetod

Ställ in utan smarttelefon

Ställ in utan smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Installation (endast första gången)

Montering av fästet

Tillbehör (tillval)

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Använda pulsmätaren (HR-12)

* Montera icke-CatEye-sensorer enligt anvisningarna i relevanta bruksanvisningar.

Ställ in utan smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Strada Smart-enhet

Fästband

Fäste

Gummidyna för fästet

Vred

* Hastighets- och kadenssatsen innehåller en integrerad hastighets (kadens)-sensor (ISC-12) utöver de artiklar som nämns ovan.

* Den trippla trådlösa satsen innehåller en inbyggd hastighets- (kadens)-sensor (ISC-12) och en pulsmätare (HR-12).

Installation

Montering av fästet

Ställ in utan smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Installation

Ställ in Strada Smart enligt proceduren nedan när du använder den för första gången.

Knappar

Kontrollera knapparnas placering före installation.



1. Formatera (initiera) Strada Smart.

Försiktighet

All data kommer att tas bort och Strada Smart kommer att återställas till fabriksinställningarna.

Medan du håller ned knappen **MENU** på Strada Smart, tryck på knappen **AC**.



Hela displayen slås på och växlar sedan till sökskärmen för smarttelefon.



Hela displayen slås på

Sök smarttelefon skärm

Tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.



* Om Strada Smart växlar till mätskärmen utan att hela skärmen slås på, har den inte formaterats. Gör om proceduren.

2. Visa önskad måttenhet.



Tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.

3. Para ihop en sensor.

Strada Smart kan användas med sensorer kompatibla med Bluetooth 4.0. Para ihop den med tillbehör eller sensorer från handeln efter behov.

Viktigt
• Ihopparning (ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor. • Undvik att para ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan enhet. • Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

Aktivera sensorn som du vill para ihop.

Aktivera sensorn



Redo för synkronisering | Sensorn aktiverad | Synkroniseringen har slutförts

Den synkroniserade sensorn visas överst på skärmen och ihopparningen är slutförd.

* För att para ihop en annan sensor, tryck på **MODE** i 2 sekunder för att återgå till vänteskärmen för synkronisering, och upprepa samma procedur.

* Om ihopparningen inte lyckas och det inte går att gå vidare till nästa steg, tryck på **MENU** för att hoppa över ihopparning. När installationen är klar, försök para ihop igen från skärmmenyn.

Tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.

4. Ange däckets omkrets.

Viktigt
Om Strada Smart har inte parats ihop med en sensor som kan mäta hastighet, hoppas däckomkretsen över.

Ange däckets omkrets i mm (längden på däckets yttre omkrets) på vilket sensorn är monterad.
(Inställningsområde: 0100 - 3999 mm)

Fastställa däckets omkrets



* Fel visas om värden utanför intervallet anges.
* Om flera sensorer som kan mäta hastighet har parats ihop, ställ in däckomkrets för var och en av de återstående sensorerna från skärmmenyn efter installation.

Tryck på **MENU** för att gå vidare till nästa steg.

5. Ställ in tidvisningsläge och tid.



Tryck på **MENU** för att växla till mätskärmen.

Installationen är nu klar.

Montering av fästet

Ställ in utan smarttelefon

Kontrollera förpackningens innehåll

Installation

Montering av fästet

Fästet kan monteras antingen på ramen eller på styrstången.

Titta på video

Se bilder

- Vid montering på ram
- Vid montering på styrstång
- Montering och borttagning av Strada Smart-enheten

●Vid montering på ram

1. Kontrollera fästets riktning och fäst den på fästbandet.



2. Ta bort tätningen från fästets gummikudde och sätt fast kudden på fästbandet.



3. Linda fästbandet runt ramen och dra åt vredet för att säkra det.







Försiktighet

- Dra alltid åt vredet för hand.

  Om du använder ett verktyg eller annat föremål för att dra åt fästbandet kan du förstöra skruvens gängor.
- Klipp fästbandet försiktigt så den kapade änden inte kommer orsaka skada (se steg 3 ovan).

●Vid montering på styrstång

1. Kontrollera fästets riktning och fäst den på fästbandet.



2. Ta bort tätningen från fästets gummikudde och sätt fast kudden på fästbandet.



3. Linda fästbandet runt styrstången och dra åt vredet för att säkra det.



Försiktighet

- Dra alltid åt vredet för hand.

  Om du använder ett verktyg eller annat föremål för att dra åt fästbandet kan du förstöra skruvens gängor.
- Klipp fästbandet försiktigt så den kapade änden inte kommer orsaka skada (se steg 3 ovan).

●Montering och borttagning av Strada Smart-enheten

Montering



Tar bort



Försiktighet
För att ta bort Strada Smart, tryck ut medan du håller enheten med den andra handen så att den inte faller ner.

Ställ in utan smarttelefon

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Hastighets (kadens)-sensorn kan monteras antingen på ovansidan eller undersidan av kedjestaget.

Försiktighet

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjan i stället för ovanpå, kommer inställningsområdet mellan sensorn och magneten vara smalare.

Titta på video

Se bilder

Montering ovanpå kedjestaget



Montering under kedjestaget



Försiktighet

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjan i stället för ovanpå, kommer inställningsområdet mellan sensorn och magneten vara smalare.

* Monteringsinstruktionerna avser montering ovanpå kedjestaget.

---

1. Fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag.

(1) Lossa sensorskruven med hjälp av en kryssmejsel och kontrollera att sensorarmen rör sig.



(2) Sätt fast sensorns gummikudde på sensorn.



(3) Se bilden och fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag med buntband.



Försiktighet
Dra inte åt buntbanden helt. När buntbanden är fullt åtdragna kan de inte tas bort.

2. Fäst magneten tillfälligt.

Insidan av vevaxeln



Eker



(1) Med hjälp av ett buntband ansluter du tillfälligt kadensmagneten på insidan av vänster vevaxel så att den är riktad mot kadenssensorzonen.

(2) Vrid sensorarmen och fäst tillfälligt hjulmagneten på en eker riktad mot hastighetssensorzonen.

* Om sensorn inte placeras så att båda magneter (hastighet och kadens) passerar genom deras respektive zoner, flytta sensorn och magneter så att varje magnet passerar genom dess sensorzon.

3. Justera avståndet mellan sensorzonen och magneten.

(1) Luta sensorn så att avståndet mellan kadensmagnet och kadenssensorzon är ca 3 mm och fäst sensorn ordentligt med buntband.



(2) Vrid sensorn arm så att avståndet mellan hjulmagnet och hastighetssensorzonen är ca 3 mm och sedan dra åt sensorskruven ordentligt.



4. Säkra alla delar.

Dra åt sensorns buntband, sensorskruv och magneter och kontrollera att de sitter fast ordentligt.
Skär av överflödigt buntband.

* Om du använder pedalerna med stålaxlar, kan kadensmagneten fästas magnetiskt på pedalens axel. I detta fall, ta bort tejpen från magneten och använd inte buntband.

Ställ in utan smarttelefon

Använda pulsmätaren (HR-12)

Pulsmätning utförs genom att bära en pulsmätare runt bröstkorgen.

Innan du använder pulsmätaren

Varning

Använd aldrig pulsmätaren om du använder en pacemaker.

- För att eliminera mätfel rekommenderas du att fukta elektrodplattorna med vatten eller applicera elektrolytkräm på plattorna.
- Om du har känslig hud, fukta elektrodplattanorna med vatten och bär den över en tunn tröja.
- Hår på bröstkorgen kan i vissa fall störa mätningen.

Titta på video

Se bilder

1. Montera pulsmätaren på pulsbandet.

Tryck tills du hör ett klickljud.



2. Använd pulsbandet genom att skjuta in haken över den andra änden av bandet.

Fäst pulsbandet runt kroppen och justera längden så att den passar din bröstkorg (under bröst). För hårt spänt band kan orsaka obehag under mätning.



* Bär pulsmätaren med **TOP** vänd uppåt.
* Kontrollera att elektrodplattanorna är i nära kontakt med din kropp.
* Om du har torr hud eller bär den över en skjorta kan mätfel uppstå. I sådana fall, fukta elektrodenerna med vatten.

Smarttelefon och Strada Smart

Du kan använda Strada Smart i spegelläge eller sensor direkt-läge beroende på dina inställningar eller situationen.

Spegelläge | Sensor direkt-läge

Vad är Spegelläge?

Spegelläge hänvisar till synkronisering av Strada Smart med Cateyes smarttelefonapp, Cateye Cycling™. Genom att använda Strada Smart med Cateye Cycling™ kan du ansluta Strada Smart och sensorer som tillval eller från handeln (hastighet, kadens, puls och effekt) med din smarttelefon och logga information, inklusive din smarttelefons GPS-funktion, medan du mäter. I det här fallet blir Strada Smart en skärm som visar smarttelefonens mätdata i realtid.



Ordmärket och logotyperna Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av dessa märken från CATEYE Co., Ltd. sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

Genom att montera Strada Smart på cykelstyret, förutom att kontrollera mätdata när smarttelefonen är i väskan eller fickan, kan du kontrollera om du har fått några telefonsamtal eller e-postmeddelanden. Den här funktionen minskar smarttelefonens batteriförbrukning och undviker risken för att tappa din smarttelefon.



Det är möjligt att överföra mätresultat (trippdata) omedelbart till en tjänst såsom Cateye Atlas™.

* Även om du inte har en sensor kan mäta hastighet kan du använda Strada Smart som en "sensorfri" cykeldator med din smarttelefons GPS-funktion.

●Om skärmvisningar

Strada Smart-skärm

Cateye Cycling™ [Tur]-skärm

Starta mätning

Ansluta smarttelefon och Strada Smart

▼

Mätning

▼

Spara och överföra turer

Visa data

Med Cateye Cycling™ kan du kontrollera och hantera tripp- och översiktsdata (kallat "aktiviteter").

Kontrollera total aktivitet

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Ändra inställningar

Cateye Cycling™ kan användas för att konfigurera alla inställningar för Strada Smart och anslutna enheter.

* När en smarttelefon är ansluten, om Cateye Cycling™ och Strada Smart-inställningarna skiljer sig åt, måste du välja vilka inställningar som ska synkroniseras.

Allmänt

Enhet

Konto

Strada Smart-skärm



Information som visas:

① Data som visas överst på skärmen

Visar aktuell hastighet.

I Spegelläge, när ett samtal tas emot, roterar numret längst till höger.

* Kan ändras så att den visar puls eller kadens.

Enhet: Cykeldator: Anpassa skärmen

② Aktuell funktion

Uppmätta värden ändras varje gång **MODE** trycks in.

* Om värdena blinkar det är dags att byta ut sensorbatteriet.

- **Hastighet/kadens/puls blinkar:**
  Om du använder en CATEYE-sensor, kommer värden relaterade till sensorns batteribytesperiod börjar blinka för att indikera att det är dags att byta batteri.

  Batteribyte: Sensorer (tillval)

- **Effektvärden blinkar:**
  När du använder separata vänster- och högereffektsensorer, blinkar effektvärden för att ange att endast signaler från en sensor tas emot.

③ Punktsektion (MODE-knappen)

När datorn är monterad på konsolen, trycks **MODE**-knappen ned när du trycker på punktsektionen.



Inkommande samtal/e-postmeddelande-indikator

När ett inkommande samtal/e-postmeddelande tas emot visas en ikon på skärmen och punktsektionen blinkar regelbundet så att du kan kontrollera det i mörkret.

Förklaring av symboler:

(Batterialarm)

Blinkar när Strada Smarts återstående batteritid är låg.
När den här symbolen blinkar ska du byta ut batterierna så snart som möjligt.

Batteribyte: Strada Smart

(Minneslarm)
Visas när Strada Smarts återstående minne är lågt.
Efter att symbolen visas, raderas den äldsta översiktsdatan för att skapa utrymme för registrering av ny data.

* Minne används för att registrera översiktsdata i Sensor direkt-läge.

* Minne kan frigöras genom att importera översiktsdata till Cateye Cycling™.

Importera översiktsdata

(Fartpilar)
Anger om aktuell hastighet är snabbare (▲) eller långsammare (▼) än den genomsnittliga hastigheten.

(Sensorsignalsymbol)
Anger status för Bluetooth®-sensorns signalmottagning.

• **Typer av symboler:**

S (Hastighetssignal)
Visar hastighetssensorns signal.
C (Kadenssignal)
Visar kadenssensorns signal.
S / C (S och C visas samtidigt)
Visar hastighet (kadens) sensorns (ISC)-signal.
H (Pulssignal)
Visar pulssensorns signal.
P (Effektsignal)
Visar effektsensorns signal.

• **Symbollägen:**

På
Tar emot signal i Spegelläge
Blinkar
Tar emot signal i Sensor direkt-läge
Av
Ingen signal

(Däckstorlek)
Visas när däckets omkrets ställs in.

(Synk)
Slås på när en smarttelefon är ansluten.
Blinkar när en smarttelefons återstående batteritid är låg.

(E-postmeddelande mottaget) / (Inkommande samtal mottaget)
I spegelläge meddelas inkommande samtal/e-postmeddelande med en symbol.
Meddelanden återställs när mätningen pausas, återställs eller avslutas.

* Det är nödvändigt att konfigurera e-postinställningar för att kunna ta emot e-post.

Allmänt: Meddelandeinställningar

Mätning: Paus, återställning

km/h · m/h · rpm · bpm (Måttenhet)
Visar den valda måttenheten.

- **På**
  Mätning stoppad
- **Blinkar**
  Mätning pågår

AV (Genomsnitt)
Anger att det för tillfället visade värdet är ett genomsnittligt värde.

MX (Max)
Anger att det för tillfället visade värdet är ett maxvärde.

Aktuell funktion
Indikerar den för tillfället visade funktionen.

- Odo (Total sträcka)
- Tm (Förfluten tid)
- ♡ (Puls)
- Alt (Höjd)
  * Endast i Spegelläge
- Dst (Trippdistans)
- Dst2 (Trippdistans 2)
- S (Aktuell hastighet)
- ↻ (Kadens)
- W (Effekt)
- (Klocka)

Smarttelefon och Strada Smart

Cateye Cycling™ [Tur]-skärm

Detta är startsidan för Cateye Cycling™.
Från den här skärmen kan du starta, pausa och avsluta mätningen.
Svep på skärmen för att växla till kartvisning/grafvisning där du kan se var du har varit.

* Starta, pausa och avsluta mätning kan göras på distans från Strada Smart.



① **Menyknapp**

Visar menyn.

② **Symbol för anslutningsstatus med enhet**

Visar anslutningsstatus med andra enheter.

- CC **(Strada Smart)**
- HR **(Pulsmätare)**
- SP **(Hastighetssensor)**
- CD **(Kadenssensor)**
- PW **(Effektsensor)**

* En gråtonad symbol indikerar en oansluten sensor.

* Hastighets (kadens)-sensorer (ISC) visar både SP och CD .

③ ×10 / Full

Antalet tillfälligt sparade turer

Visar antalet tillfälligt sparade turer.

Viktigt
Det maximala antalet turer som kan spara tillfälligt är 30. Om detta antal överskrids, ändras symbolen till Full och det är inte möjligt att tillfälligt spara några fler turer. Det rekommenderas att trippdata sparas och överförs regelbundet.

④ **GPS-symbol**

Anger GPS-signalens mottagningsstatus.

⑤ **Elapsed Time (Förfluten tid)**

⑥ **Trip Distance (Trippdistans)**

⑦ **Speed (Aktuell hastighet)**

⑧ **Cadence (Kadens)*1**

⑨ **Heart Rate (Puls)*1**

⑩ **Power (Effekt)*1**

*1 Visas som “–“ om sensorsignal inte kan tas emot.

⑪ Calibrate **Kalibreringsknapp**

Utför kalibrering av effektsensor.

Kalibrering av effektsensor

⑫ **Starta mätning-knapp**

Startar mätningen.

* Ej tillgängligt om hastighets- eller GPS-signal inte kan tas emot.

⑬ **Pausknapp**

Pausar mätning.

⑭ **Flaggknapp**

Avslutar mätningen.

Växlar till skärmen för överföring av tur.

Spara och överföra turer

Ansluta smarttelefon och Strada Smart

Smarttelefon

1. Starta Cateye Cycling™ och från (MENY) slå på [Connect (Anslut)].



Strada Smart

2. Tryck på MODE för att visa sökskärmen för smarttelefon och anslut till din smarttelefon.

* Om du är på mätskärmen trycker du i 1 sekund för att växla till sökskärmen för smarttelefon.

När Strada Smart ansluts till en smarttelefon, växlar den till vänteskärmen för mätning.



Sökskärmen för smarttelefon

Mätning i vänteläge

* Om anslutning görs när Cateye Cycling™ redan mäter, visas uppmätta värden.
* Utseendet på Strada Smart-skärmen beror på Cateye Cycling™:s tillstånd.

Smarttelefon-anslutning är nu klar.

Mätning

Spara och överföra turer

Ansluta smarttelefon och Strada Smart

Mätning

Viktigt

- **Använda smarttelefon**
  Vid mätning, stäng av smarttelefonens skärm och med Cateye Cycling™ igång, förvara smarttelefonen på en säker plats t.ex. i en väska eller i fickan.
  Eftersom start/paus/återupptagning av mätning samt återställning (avsluta turen) kan utföras på distans från Strada Smart behöver du inte ta ut din smarttelefon förrän du vill spara eller överföra turer.

  * Cateye Cycling™ kan mäta även när den körs i bakgrunden.

- **Restriktioner för mätning**
  I spegelläge är den maximala tid som kan mätas cirka 27 timmar och maximal trippdistans är 1000 km[620 miles]. När något av dessa värden överskrids, avslutas mätningen och trippdata sparas tillfälligt.
  I detta fall återgår displayen till [ready (redo)] (mätning i vänteläge) och är nu redo att starta mätning av nästa tur.

Startar mätningen

Strada Smart

När Strada Smart är på skärmen [ready (redo)] (mätning i vänteläge) trycker du på **MODE** i 1 sekund för att starta mätningen.



Mätning i vänteläge

Mätningen startar

* Om anslutningen med smarttelefonen avbryts under mätningen, växlar Strada Smart till sökskärmen för smarttelefon. När anslutningen återetablerats, återgår Strada Smart till mätskärmen.

Pausa/återuppta mätningen

Strada Smart

Trycker du på **MODE** i 1 sekund visas [PAUSE (PAUS)] och mätningen pausas.
Trycker du på **MODE** igen i 1 sekund, återupptas mätningen.



Avsluta mätningen (återställ)

Strada Smart

Trycker du på **MODE** i 3 sekunder avslutas mätningen. Trippdata sparas tillfälligt på smarttelefonen och mätvärden återställs.
Skärmen ändras till att visa [ready (redo)], och är nu redo att starta nästa mätning.



Spara och överföra turer

●Funktioner under mätning

Växla visning av mätdata

Strada Smart

Du kan växla till att visa data som mäts i Cateye Cycling™ genom att trycka på knappen **MODE**.

* Den data som visas ändras beroende på sensorns anslutning.





* Puls- och kadensdata visas inte såvida inte varje sensor är ihopparad.

Automatisk pausfunktion

Strada Smart

Denna funktion pausar automatiskt mätning när anslutningen mellan telefonen och Strada Smart bryts.
Mätning återupptas automatiskt när anslutningen återetablerats.

Allmänt: Autopaus

Energisparläge

Strada Smart

När Strada Smart är kvar på skärmen [ready (redo)] (mätning i vänteläge), [PAUSE (PAUS)] eller sökskärmen för smarttelefon, aktiveras viloläget efter cirka 20 minuter.
När **MODE** trycks ned, återgår Strada Smart till sökskärmen för smarttelefon och återgår till den ursprungliga skärmen när anslutningen återetablerats.



Om du har effektsensorer

När en signal tas emot från en ihopparad effektsensor, visas effekt som en av de aktuella funktionerna.

Strada Smart

Smartphone



* När effektvärdet överstiger 999, visas de tre sista siffrorna.

* För att öka precisionen rekommenderas du att utföra kalibrering innan effektmätning.

Spara och överföra turer

Spara och överföra turer

Smarttelefon

1. På turskärmen trycker du på (flagga) för att avsluta mätningen.

Appen växlar till överföringsskärmen.



2. Ställ in en destination för överföringen.

* Turnamn kan redigeras.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.

Konto

* Cateye Cycling™ tillåter dig endast att posta länkar till turer som överförts till CATEYE Atlas™ på Facebook™ och Twitter™. Länkar till andra webbtjänster kan inte postas.

3. Tryck på (Spara och överför). Turer sparas i Cateye Cycling™ och överförs till den valda webbtjänsten.

* Upprepa åtgärden om det finns flera turer.

* Tryck på (Ta bort) för att ta bort en tur.

* När en mätning inte utförs rekommenderas det att stänga av [Connect (Anslut)] i (MENY) för att minimera smartphonens batteriförbrukning.

Kontrollera aktiviteter

Smarttelefon och Strada Smart

Kontrollera total aktivitet

Smarttelefon

1. **Tryck på (MENY) och sedan [All Activity Summary (Översikt över all verksamhet)].**



* Det är möjligt att kontrollera totalt värde för alla aktiviteter sparade med Cateye Cycling™ och maxvärden för enskilda turer.

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Smarttelefon och Strada Smart

Kontrollera total aktivitet

Kontrollera aktiviteter

Du kan kontrollera aktiviteter (samlingsnamn för trippdata och översiktsdata) från aktivitetslistan.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [Activity List (Aktivitetslista)].



* Aktivitetslistan kan visas som diagram, lista eller kalender.

* Tryck på (Markera för borttagning) för att flytta till skärmen för borttagning av aktivitet.

  Välj de aktiviteter du vill ta bort och tryck på (Ta bort).

2. Tryck på varje aktivitet för att kontrollera informationen eller överföra/ta bort den.



- **(Överföra):**
  Överför till webbtjänster

- **(Ta bort):**
  Ta bort aktivitet

Överföra alla aktiviteter

Smarttelefon och Strada Smart

Kontrollera total aktivitet

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Alla aktiviteter kan överföras till webbtjänster med en enda åtgärd.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [Upload (Överför)].

* Aktiviteter som redan överförts till webbtjänster visas inte.



2. Välj de aktiviteter som du vill överföra och tryck på (Överför) för att överföra dem till de angivna webbplatserna.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.

* Överföringsdestinationer för Överför allt är de som är aktiverade i [Account (Konto)]-inställningar.

Konto

Smarttelefon och Strada Smart

Allmänt

Justera olika inställningar relaterade till Spegelläge.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [General (Allmänt)].



- **Recording Interval (Registreringsintervall)**
  Välj med vilket intervall loggen ska registreras.
- **Notification Setting (Meddelandeinställningar)**
  Konfigurerar inställningarna för meddelande om inkommande samtal (telefon/e-post) och smarttelefonenens återstående batteritid.
- **Units (Enheter)**
  Väljer måttenhet.

Viktigt
När enheten ändras när Strada Smart inte är ansluten till din smarttelefon, kommer du att uppmanas att välja en enhet nästa gång du ansluter.

- **Auto Pause (Autopaus)**
  Denna funktion pausar automatiskt mätning när anslutningen mellan Strada Smart och din smarttelefon avbryts om du förflyttar dig bort från cykeln med din smarttelefon under mätningen.

Enhet

Konto

Smarttelefon och Strada Smart

Allmänt

Enhet

Konfigurera inställningarna för anslutna enheter (Strada Smart och sensorer).

Viktigt

Enhetsinställningar delas när Strada Smart är ansluten till din smarttelefon. Om inställningarna skiljer sig åt, kommer du att uppmanas att välja vilka inställningar som ska synkroniseras.

Använda en iPhone med kommersiell sensor

Inställningar för kommersiella sensorer delas inte. Vid mätning i sensorns direktläge måste du omkonfigurera sensorinställningarna via Strada Smart.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [Device (Enhet)].



CYKELDATOR (Strada Smart)

Viktigt

Dessa inställningar kan endast konfigureras när smarttelefonen är ansluten till Strada Smart.



- **Display Customization (Anpassa visning)**
  Låter dig ange data som ska visas längst upp och längst ned på skärmen.

- **Odometer (Vägmätare)**
  Låter dig manuellt ange totalt tillryggalagd sträcka.
  * Använd den här funktionen när du vill fortsätta från samma sträcka efter inköp av en ny Strada Smart eller när du återställer Strada Smart.
- **Clock (Klocka)**
  Låter dig växla mellan 12-timmars och 24-timmars visning.

SENSOR

Viktigt

Dessa inställningar kan konfigureras även när smarttelefonen inte är ansluten till Strada Smart.
Om inställningarna skiljer sig åt mellan enheter, kommer du nästa gång du ansluter att uppmanas att välja vilka inställningar som ska gälla.



Tire Circumference (Däckets omkrets)
Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Fastställa däckets omkrets

Konto

Smarttelefon och Strada Smart

Allmänt

Enhet

Konto

Justera olika inställningar relaterade till det webbtjänster och sociala nätverkstjänster (SNSs) som aktiviteter överförs till.

---

1. Tryck på (MENY) och sedan [Account (Konto)].



Justera inställningarna för webbtjänster nedan.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.

Webbtjänster

- **CATEYE Atlas™**
- STRAVA™
- TRAINING PEAKS™

SNS

- Facebook™
- Twitter™

* När du använder en SNS kommer länkar till aktiviteter läggas upp på Cateye Atlas™.

Smarttelefon och Strada Smart

Du kan använda Strada Smart i spegelläge eller sensor direkt-läge beroende på dina inställningar eller situationen.

Spegelläge | Sensor direkt-läge

Vad är Sensor direkt-läge?

Sensor direkt-läge betyder att du använder Strada Smart som en vanlig cykeldator utan din smarttelefon.
I det här läget mäter Strada Smart genom att ta emot signaler från varje sensor (hastighet, kadens, puls och effekt).



Ordmärket och logotyperna Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av dessa märken från CATEYE Co., Ltd. sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

Mätresultat som förfluten tid och trippdistans (översiktsdata) kan vidarebefordras till en smarttelefon via Cateye Cycling™ och överföras till en webbtjänst som t.ex. CATEYE Atlas™.

* Tripploggar kan inte registreras i Sensor direkt-läge.

* Använda en iPhone med kommersiell sensor
  Vid mätning i sensorns direktläge måste du para ihop sensorn igen och omkonfigurera däckets omkrets med Strada Smart.

●Om skärmvisningar

Strada Smart-skärm

Starta mätning

Växla till Sensor direkt-läge

▼

Starta/stoppa mätning

Visa data

Med Cateye Cycling™ kan du kontrollera och hantera tripp- och översiktsdata (kallat "aktiviteter").

Kontrollera total aktivitet

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Importera översiktsdata uppmätt i Sensor Direkt-läge

Ändra inställningar

Cateye Cycling™ kan användas för att konfigurera alla inställningar för Strada Smart och anslutna enheter.

* När en smarttelefon är ansluten, om Cateye Cycling™ och Strada Smart-inställningarna skiljer sig åt, måste du välja vilka inställningar som ska synkroniseras.

Viktigt

Använda en iPhone med kommersiell sensor

Ändra Strada Smart till Sensor direkt-läge och para sedan ihop Strada Smart med sensorn och konfigurera däckomkrets.

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Däckomkretsinställning

Allmänt

Enhet

Konto

Smarttelefon och Strada Smart

Strada Smart-skärm

Information som visas:

① Data som visas överst på skärmen

Visar aktuell hastighet.

* Kan ändras så att den visar puls eller kadens.

Enhet: Cykeldator: Anpassning av visning

② Aktuell funktion

Uppmätta värden ändras varje gång **MODE** trycks in.

* Om värdena blinkar det är dags att byta ut sensorbatteriet.

- **Hastighet/kadens/puls blinkar:**
  Om du använder en CATEYE-sensor, kommer värden relaterade till sensorns batteribytesperiod börjar blinka för att indikera att det är dags att byta batteri.

  Batteribyte: Sensorer (tillval)

- **Effektvärden blinkar:**
  När du använder separata vänster- och högereffektsensorer, blinkar effektvärden för att ange att endast signaler från en sensor tas emot.

③ Punktsektion (MODE-knappen)

När datorn är monterad på konsolen, trycks **MODE**-knappen ned.



Förklaring av symboler:

(Batterialarm)

Blinkar när Strada Smarts återstående batteritid är låg.
När den här symbolen blinkar ska du byta ut batterierna så snart som möjligt.

Batteribyte: Strada Smart

(Minneslarm)

Visas när Strada Smarts återstående minne är lågt.
Efter att symbolen visas, raderas den äldsta översiktsdatan för att skapa utrymme för registrering av ny data.

* Minne används för att registrera översiktsdata i Sensor direkt-läge.

* Minne kan frigöras genom att importera översiktsdata till Cateye Cycling™.

Importera översiktsdata

(Fartpilar)
Anger om aktuell hastighet är snabbare (▲) eller långsammare (▼) än den genomsnittliga hastigheten.

(Sensorsignalsymbol)
Anger status för Bluetooth®-sensorns signalmottagning.

• **Typer av symboler:**

S (Hastighetssignal)
Visar hastighetssensorns signal.
C (Kadenssignal)
Visar kadenssensorns signal.
S / C (S och C visas samtidigt)
Visar hastighet (kadens) sensorns (ISC)-signal.
H (Pulssignal)
Visar pulssensorns signal.
P (Effektsignal)
Visar sensorns effektsignal.

• **Symbollägen:**

Blinkar
Signal tas emot
Av
Ingen signal

(Däckstorlek)
Visas när däckets omkrets ställs in.

km/h · m/h · rpm · bpm (Måttenhet)
Visar den valda måttenheten.

• **På**
Mätning stoppad

• **Blinkar**
Mätning pågår

AV (Genomsnitt)
Anger att det för tillfället visade värdet är ett genomsnittligt värde.

MX (Max)
Anger att det för tillfället visade värdet är ett maxvärde.

Aktuell funktion
Indikerar den för tillfället visade funktionen.

• **Odo** (Total sträcka)
• **Tm** (Förfluten tid)
• ♡ (Puls)
• **Dst** (Trippdistans)
• **Dst2** (Trippdistans 2)

- S (Aktuell hastighet)
- (Kadens)
- W (Effekt)
- (Klocka)

Smarttelefon och Strada Smart

Växla till Sensor direkt-läge

Smarttelefon

1. Stäng Cateye Cycling™ eller från (MENY), stäng av [Connect (Anslut)]..



Strada Smart

2. Växla Strada Smart till Sensor direkt-läge.



Sök smarttelefon skärm

Mätskärm (Sensor direkt-läge)

* Strada Smart kommer att leta efter en sensor i stället för din smarttelefon. I det här läget blinkar symbolen för den anslutna sensorn.

Viktigt
Sensor direkt-läge och Spegelläge mäter självständigt och data har ingen kontinuitet.

Starta/stoppa mätning

Starta/stoppa mätning

Starta/stoppa mätning

Strada Smart

Mätningen startar automatiskt när cykeln rör sig.
Under mätningen blinkar mätenheten.



* Pausfunktionen är inte tillgänglig i Sensor direkt-läget.

Spara mätdata (återställning)

Strada Smart

Tryck och håll ned **MODE** när mätskärmen genererar mätdata som översiktsresultat och återställer mätdata till 0.

* När **MODE** har varit intryckt i 1 sekund, vissas skärmen smarttelefonsökning, men fortsätt att hålla ned knappen.
* Genererad översiktsdata läses in i smarttelefonen.

Importera översiktsdata

Viktigt
Det maximala antalet turer som Strada Smart kan spara tillfälligt är 30. Om detta antal överskrids, visas symbolen M på skärmen och den äldsta översiktsdatan raderas när Strada Smart återställs. När du använder Strada Smart med en smarttelefon, rekommenderas du att importera data regelbundet.

●Återställa Trippdistans 2 (Dst2)

Om Trippdistans 2 (**Dst2**) visas och **MODE** trycks in i 3 sekunder, återställs endast Trippdistans 2 till 0.

* Trippdistans 2 (**Dst2**)-värden registreras inte i översiktsdata.
* Total sträcka (**Odo**) kan inte återställas.

●Funktioner under mätning

Växla visning av mätdata

Genom att trycka på **MODE** växlas mätdatan som visas längst ned på skärmen.

* Den data som visas ändras beroende på sensorns anslutning.





* Puls- och kadensdata visas inte såvida inte varje sensor är ihopparad.
* Genomsnittliga värden visas som **.E** i stället för mätvärdet när förfluten tid överstiger ca 27 timmar. Genomsnittlig hastighet visas även som **.E** i stället för mätvärdet när trippdistans överstiger 1000 km [620 miles].
  Återställ Strada Smart och starta mätningen igen för att aktivera genomsnittligt mätvärde.

Återställning

Energisparläge

Strada Smart

Om det inte finns någon sensorsignal eller knapptryckning under 10 minuter, aktiveras energisparskärmen. Om detta läge fortsätter under ytterligare en timme, aktiveras viloskärmen.
Energisparskärmen återgår till mätskärmen när cykeln börjar röra sig.



Om du har effektsensorer

När en signal tas emot från en ihopparad effektsensor, visas effekt som en av de aktuella funktionerna.

Strada Smart

* När effektvärdet överstiger 999, visas de tre sista siffrorna.

* För att öka precisionen rekommenderas du att utföra kalibrering innan effektmätning.

Kalibrering av effektsensor

Smarttelefon och Strada Smart

Kontrollera total aktivitet

Smarttelefon

1. **Tryck på (MENY) och sedan [All Activity Summary (Översikt över all verksamhet)].**



* Det är möjligt att kontrollera totalt värde för alla aktiviteter sparade med Cateye Cycling™ och maxvärden för enskilda turer.

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Importera översiktsdata uppmätt i Sensor Direkt-läge

Kontrollera aktiviteter

Du kan kontrollera aktiviteter (samlingsnamn för trippdata och översiktsdata) från aktivitetslistan.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [Activity List (Aktivitetslista)].



* Aktivitetslistan kan visas som diagram, lista eller kalender.

* Tryck på (Markera för borttagning) för att flytta till skärmen för borttagning av aktivitet.

Välj de aktiviteter du vill ta bort och tryck på (Ta bort).

2. Tryck på varje aktivitet för att kontrollera informationen eller överföra/ta bort den.



- **(Överföra):**
  Överför till webbtjänster
- **(Ta bort):**
  Ta bort aktivitet

Överföra alla aktiviteter

Importera översiktsdata uppmätt i Sensor Direkt-läge

Smarttelefon och Strada Smart

Kontrollera total aktivitet

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Alla aktiviteter kan överföras till webbtjänster med en enda åtgärd.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [Upload (Överför)].

* Aktiviteter som redan överförts till webbtjänster visas inte.



2. Välj de aktiviteter som du vill överföra och tryck på (Överför) för att överföra dem till de angivna webbplatserna.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.
* Överföringsdestinationer för Överför allt är de som är aktiverade i [Account (Konto)]-inställningar.

Konto

Importera översiktsdata uppmätt i Sensor Direkt-läge

Smarttelefon och Strada Smart

Kontrollera total aktivitet

Kontrollera aktiviteter

Överföra alla aktiviteter

Importera översiktsdata

Du kan skicka sammanfattningsdata som ackumulerats i Strada Smart (mätresultat i sensorns direktläge) till din smartphone.

Viktigt
Innan du importerar sammanfattningsdata, slutför alltid mätningen i Strada Smart (återställning). Du kan inte importera data där mätningar inte är färdiga. **Återställning**

Smarttelefon

1. Starta Cateye Cycling™ och från (MENY) slå på [Connect (Anslut)].



Strada Smart

2. Tryck på MODE för att visa sökskärmen för smarttelefon och anslut till din smarttelefon.

* Om du är på mätskärmen trycker du i 1 sekund för att växla till sökskärmen för smarttelefon.

När Strada Smart ansluts till en smarttelefon, växlar den till vänteskärmen för mätning.



Sök smarttelefon skärm

Mätning i vänteläge

* Utseendet på Strada Smart-skärmen beror på Cateye Cycling™:s tillstånd.

* Det går inte att importera data under mätning med Cateye Cycling™.

Smarttelefon

3. Tryck på (MENY) och sedan [Activity List (Aktivitetslista)].



Om det finns översiktsdata i Strada Smart visas (Importera från CC).
Om du trycker på knappen importas data till din smarttelefon och uppdaterar aktivitetslistan.

* Om (Importera från CC) inte visas eller om det inte finns någon sammanfattningsdata som kan importeras beror det på att mätningen i Strada Smart inte har slutförts.
  Inaktivera smartphonens anslutning, och på mätskärmen i Strada Smart, tryck in **MODE** i tre sekunder för att slutföra mätningen (återställning).

* Den här åtgärden tar bort översiktsdata från Strada Smart.

* När sammanfattningsdatan har importerats rekommenderas det att stänga av [Connect (Anslut)] i (MENY) för att minimera smartphonens batteriförbrukning.

Smarttelefon och Strada Smart

Allmänt

Justera olika inställningar relaterade till Spegelläge.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [General (Allmänt)].



- **Recording Interval (Registreringsintervall)**
  Välj med vilket intervall loggen ska registreras.
- **Notification Setting (Meddelandeinställningar)**
  Konfigurerar inställningarna för meddelande om inkommande samtal (telefon/e-post) och smarttelefonenens återstående batteritid.
- **Units (Enheter)**
  Väljer måttenhet.

Viktigt
När enheten ändras när Strada Smart inte är ansluten till din smarttelefon, kommer du att uppmanas att välja en enhet nästa gång du ansluter.

- **Auto Pause (Autopaus)**
  Denna funktion pausar automatiskt mätning när anslutningen mellan Strada Smart och din smarttelefon avbryts om du förflyttar dig bort från cykeln med din smarttelefon under mätningen.

Enhet

Konto

Smarttelefon och Strada Smart

Allmänt

Enhet

Konfigurera inställningarna för anslutna enheter (Strada Smart och sensorer).

Viktigt

Enhetsinställningar delas när Strada Smart är ansluten till din smarttelefon. Om inställningarna skiljer sig åt, kommer du att uppmanas att välja vilka inställningar som ska synkroniseras.

Använda en iPhone med kommersiell sensor

Inställningar för kommersiella sensorer delas inte. Vid mätning i sensorns direktläge måste du omkonfigurera sensorinställningarna via Strada Smart.

Smarttelefon

1. Tryck på (MENY) och sedan [Device (Enhet)].



CYKELDATOR (Strada Smart)

Viktigt

Dessa inställningar kan endast konfigureras när smarttelefonen är ansluten till Strada Smart.



- **Display Customization (Anpassa visning)**
  Låter dig ange data som ska visas längst upp och längst ned på skärmen.

- **Odometer (Vägmätare)**
  Låter dig manuellt ange totalt tillryggalagd sträcka.
  * Använd den här funktionen när du vill fortsätta från samma sträcka efter inköp av en ny Strada Smart eller när du återställer Strada Smart.
- **Clock (Klocka)**
  Låter dig växla mellan 12-timmars och 24-timmars visning.

SENSOR

Viktigt

Dessa inställningar kan konfigureras även när smarttelefonen inte är ansluten till Strada Smart.
Om inställningarna skiljer sig åt mellan enheter, kommer du nästa gång du ansluter att uppmanas att välja vilka inställningar som ska gälla.



Tire Circumference (Däckets omkrets)
Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Fastställa däckets omkrets

Konto

Smarttelefon och Strada Smart

Allmänt

Enhet

Konto

Justera olika inställningar relaterade till det webbtjänster och sociala nätverkstjänster (SNSs) som aktiviteter överförs till.

---

1. Tryck på (MENY) och sedan [Account (Konto)].



Justera inställningarna för webbtjänster nedan.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.

Webbtjänster

- **CATEYE Atlas™**
- STRAVA™
- TRAINING PEAKS™

SNS

- Facebook™
- Twitter™

* När du använder en SNS kommer länkar till aktiviteter läggas upp på Cateye Atlas™.

Smarttelefon och Strada Smart

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Para ihop en sensor som du vill använda med Strada Smart.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan sensor.
- Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



3. Aktivera sensorn som du vill para ihop.

Aktivera sensorn



Redo för synkronisering

Sensorn aktiverad

Synkroniseringen har slutförts

Den synkroniserade sensorn visas överst på skärmen och ihopparningen är slutförd.

Viktigt

När Strada Smart visar [FULL] på skärmen och återgår till menyn:

Upp till 9 separata sensor-ID:s kan paras ihop med Strada Smart. Om det maximala

antalet sensorer har parats ihop med datorn i ihopparningsvänteläget, tryck på **MENU** i 4 sekunder för att radera alla ihopparningar.

* Ihopparningsväntetiden är 5 minuter. Aktivera sensorn inom denna tid.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta ihopparningen.

Om du vill fortsätta para ihop en annan sensor, upprepa samma moment igen.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Inställning av däckomkrets

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Inställning av däckomkrets

Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras först.

  Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

- Ange däckets omkrets för varje sensor. Standardvärdet är 2096 mm (700x23c).

---

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

---

2. Tryck på MODE för att visa (däcksymbol) och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



---

3. Välj den sensor som du vill ställa in och ange däckets omkrets.

Ange däckets omkrets i mm (längden på däckets yttre omkrets) på vilket sensorn är monterad.

(Inställningsområde: 0100 - 3999 mm)

Avgöra däckets omkrets



* Endast ihopparade sensorer kan väljas.

* Fel visas om värden utanför intervallet anges.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Strada Smart

Översikt

Du kan använda Strada Smart som en vanlig cykeldator.
Detta kallas "Sensor direkt-läge". I Sensor direkt-läge mäter Strada Smarta genom att ta emot signaler från varje sensor (hastighet, kadens, puls och effekt).



Ordmärket och logotyperna Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av dessa märken från CATEYE Co., Ltd. sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

●Om skärmvisningar

Strada Smart-skärm

Starta mätning

Starta/stoppa mätning

Ändra inställningar

Ändra olika Strada Smart-inställningar.

Klockinställning

Inställning av däckomkrets

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Växla visning överst på skärmen

Funktionsinställning

Manuell inmatning av total sträcka

Inställning av måttenhet

Strada Smart-skärm

Information som visas:

① **Data som visas överst på skärmen**

Visar aktuell hastighet.

* Kan ändras så att den visar puls eller kadens.

Visningsinställningar för överst på skärmen

② **Aktuell funktion**

Uppmätta värden ändras varje gång **MODE** trycks in.

* Om värdena blinkar det är dags att byta ut sensorbatteriet.

- **Hastighet/kadens/puls blinkar:**
  Om du använder en CATEYE-sensor, kommer värden relaterade till sensorns batteribytesperiod börjar blinka för att indikera att det är dags att byta batteri.

  Batteribyte: Sensorer (tillval)

- **Effektvärden blinkar:**
  När du använder separata vänster- och högereffektsensorer, blinkar effektvärden för att ange att endast signaler från en sensor tas emot.

③ **Punktsektion (MODE-knappen)**

När datorn är monterad på konsolen, trycks **MODE**-knappen ned.



Förklaring av symboler:

(Batterialarm)

Blinkar när Strada Smarts återstående batteritid är låg.
När den här symbolen blinkar ska du byta ut batterierna så snart som möjligt.

Batteribyte : Strada Smart

(Minneslarm)

Den här informationen behövs vid synkronisering med en smarttelefon. Mätning påverkas inte om den här symbolen visas.

▲▼ (Fartpilar)

Anger om aktuell hastighet är snabbare (▲) eller långsammare (▼) än den genomsnittliga hastigheten.

(Sensorsignalsymbol)

Anger status för Bluetooth®-sensorns signalmottagning.

- **Typer av symboler:**

  S (Hastighetssignal)

  Visar hastighetssensorns signal.

  C (Kadenssignal)

  Visar kadenssensorns signal.

  S / C (S och C visas samtidigt)

  Visar hastighet (kadens) sensorns (ISC)-signal.

  H (Pulssignal)

  Visar pulssensorns signal.

  P (Effektsignal)

  Visar sensorns effektsignal.

- **Symbollägen:**

  Blinkar

  Signal tas emot

  Av

  Ingen signal

(Däckstorlek)

Visar däckets omkrets under installationen.

km/h · m/h · rpm · bpm (Måttenhet)

Visar den valda måttenheten.

- **På**

  Mätning stoppad

- **Blinkar**

  Mätning pågår

AV (Genomsnitt)

Anger att det för tillfället visade värdet är ett genomsnittligt värde.

MX (Max)

Anger att det för tillfället visade värdet är ett maxvärde.

Aktuell funktion

Indikerar den för tillfället visade funktionen.

- **Odo** (Total sträcka)
- **Tm** (Förfluten tid)
- ♡ (Puls)
- **Dst** (Trippdistans)
- **Dst2** (Trippdistans 2)
- **S** (Aktuell hastighet)
- ↻ (Kadens)
- **W** (Effekt)
- (Klocka)

Starta/stoppa mätning

Starta/stoppa mätning

Mätningen startar automatiskt när cykeln rör sig.
Under mätningen blinkar mätenheten.



Återställning

Genom att trycka på och hålla ned **MODE** när mätskärmen återställer mätdata till 0.

* När **MODE** har varit intryckt i 1 sekund, vissas skärmen smarttelefonsökning, men fortsätt att hålla ned knappen.
  Om Strada Smart stannar på den här skärmen, tryck på **MODE** i 1 sekund igen för att återgå till mätskärmen.

●Återställa Trippdistans 2 (Dst2):

Om Trippdistans 2 (**Dst2**) visas och **MODE** trycks in i 3 sekunder, återställs endast Trippdistans 2 till 0.

* Total distans (**Odo**) kan inte återställas.

Växla visning av mätdata

Genom att trycka på **MODE** växlas mätdatan som visas längst ned på skärmen.

* Den data som visas ändras beroende på sensorns anslutning.





* Puls- och kadensdata visas inte såvida inte varje sensor är ihopparad.

* Genomsnittliga värden visas som **.E** i stället för mätvärdet när förfluten tid överstiger ca 27 timmar. Genomsnittlig hastighet visas även som **.E** i stället för mätvärdet när trippdistans överstiger 1000 km [620 miles].
  Återställ Strada Smart och starta mätningen igen för att aktivera genomsnittligt mätvärde.

Återställning

Energisparläge

Om det inte finns någon sensorsignal eller knapptryckning under 10 minuter, aktiveras energisparskärmen. Om detta läge fortsätter under ytterligare en timme, aktiveras viloskärmen.
Energisparskärmen återgår till mätskärmen när cykeln börjar röra sig.



Om du har effektsensorer

När en signal tas emot från en ihopparad effektsensor, visas effekt som en av de aktuella funktionerna.

* När effektvärdet överstiger 999, visas de tre sista siffrorna.

* Det rekommenderas att sensorn regelbundet kalibreras innan effektmätning.

Kalibrering av effektsensor

Klockinställning

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Kontrollera att (klocksymbolen) blinkar och tryck på MODE i 2 sekunder.

(2 sekunder)

3. Ställ in tidvisningsläge och tid.



4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Inställning av däckomkrets

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Växla visning överst på skärmen

Funktionsinställning

Manuell inmatning av total sträcka

Inställning av måttenhet

Strada Smart

Klockinställning

Inställning av däckomkrets

Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras först.

  Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

- Ange däckets omkrets för varje sensor. Standardvärdet är 2096 mm (700x23c).

---

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

---

2. Tryck på MODE för att visa (däcksymbol) och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



---

3. Välj den sensor som du vill ställa in och ange däckets omkrets.

Ange däckets omkrets i mm (längden på däckets yttre omkrets) på vilket sensorn är monterad.

(Inställningsområde: 0100 - 3999 mm)

Avgöra däckets omkrets



* Endast ihopparade sensorer kan väljas.

* Fel visas om värden utanför intervallet anges.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Växla visning överst på skärmen

Funktionsinställning

Manuell inmatning av total sträcka

Inställning av måttenhet

Strada Smart

Klockinställning

Inställning av däckomkrets

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Para ihop en sensor som du vill använda med Strada Smart.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan sensor.
- Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



3. Aktivera sensorn som du vill para ihop.

Aktivera sensorn



Redo för synkronisering

Sensorn aktiverad

Synkroniseringen har slutförts

Den synkroniserade sensorn visas överst på skärmen och ihopparningen är slutförd.

Viktigt
När Strada Smart visar [FULL] på skärmen och återgår till menyn: Upp till 9 separata sensor-ID:s kan paras ihop med Strada Smart. Om det maximala antalet sensorer har parats ihop med datorn i ihopparningsvänteläget, tryck på **MENU** i 4 sekunder för att radera alla ihopparningar.

* Ihopparningsväntetiden är 5 minuter. Aktivera sensorn inom denna tid.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta ihopparningen.

Om du vill fortsätta para ihop en annan sensor, upprepa samma moment igen.
Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Växla visning överst på skärmen

Funktionsinställning

Manuell inmatning av total sträcka

Inställning av måttenhet

Strada Smart

Klockinställning

Inställning av däckomkrets

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Växla visning överst på skärmen

Du kan välja att visa aktuell hastighet, kadens, eller puls överst på skärmen.

Viktigt
Mätobjekt som kräver en sensor som inte är ihopparad kan inte väljas.

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



3. Tryck på MODE för att välja en av tre visningslägen.



4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Funktionsinställning
Manuell inmatning av total sträcka
Inställning av måttenhet

Det är möjligt att hoppa över vissa funktioner som visas längst ned på skärmen.

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställningar)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



3. Slå av de funktioner du vill hoppa över genom att flytta till den relevanta symbolen och ställa in till Av.



* Aktuell hastighet, tid, puls, takt och effekt kan inte hoppas över.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Manuell inmatning av total sträcka

Inställning av måttenhet

Om du anger ett önskat värde för total sträcka, kan du starta din nästa resa från detta värde.

* Den här funktionen är användbar när du vill fortsätta från samma sträcka efter inköp av en ny Strada Smart eller när du återställer Strada Smart.

---

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

---

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



---

3. Ange det totala avståndet.

* Decimala värden kan inte anges.



4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Inställning av måttenhet

Du kan välja måttenhet (km eller miles).

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på MODE för att visa skärmen nedan och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



3. Tryck på MODE för att välja måttenhet.



4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

* När måttenheten ändras, konverteras befintlig mätdata automatiskt till den nya enheten.

Smarttelefon (endast app)



Smarttelefon (endast app)



Smarttelefon (endast app)



Batteribyte

Strada Smart

När (batterisymbol) tänds, är det dags att byta batteri.
Sätt i ett nytt litiumbatteri (CR2032) med (+)-sidan uppåt.





* Tryck på överkanten av det vattentäta innerlocket för att ta bort det. Installera locket med "**TOP**" riktad uppåt.



* Efter byte av batteriet, tryck på knappen **AC** på baksidan av datorn. (Starta om)



Sensorer (tillval)

Viktigt
Om du använder en CATEYE-sensor, kommer värden relaterade till sensorns batteribytesperiod börjar blinka för att indikera att det är dags att byta batteri.

Hastighet (kadens) sensor (ISC-12)

Om Strada Smarts visning av aktuell hastighet eller kadens börjar blinka, är det dags att byta batteri.
Installera ett nytt litiumbatteri (CR2032) så att (+)-sidan är synlig och stäng batteriluckan ordentligt.



* Efter byte av batteri, tryck alltid på **[RESET (ÅTERSTÄLL)]** och kontrollera sensorns position relativt till magneten.



Hjärtfrekvens (HR-12)

Om Strada Smarts visning av puls börjar blinka, är det dags att byta batteri.
Installera ett nytt litiumbatteri (CR2032) så att (+)-sidan är synlig och stäng batteriluckan ordentligt.



* Efter byte av batteri, tryck alltid på **[RESET (ÅTERSTÄLL)]**.

Aktivera sensorn

Aktivera sensorn med följande metod:

- **Hastighetssensor / Hastighets (kadens)-senor (ISC) / Kadenssensor**

  Flytta magneten genom sensorzonen flera gånger. (Inom 3 mm)



- **Pulsmätare**

  Gnid in båda elektrodplattorna med tummarna för att överföra pulssignalen.



- **Effektsensor**

  Se effektsensorns bruksanvisning.

Fastställning av däckets omkrets

Kontrollera däckets omkrets (L) genom att titta på däcktabellen eller genom att mäta den faktiska omkretsen på din cykels däck.

Referenstabell för däckets omkrets

* Däckstorlek eller ETRTO-kod anges på däckets sida.

ETRTO	Däckstorlek	L (mm)
47-203	12x1.75	935
54-203	12x1.95	940
40-254	14x1.50	1020
47-254	14x1.75	1055
40-305	16x1.50	1185
47-305	16x1.75	1195
54-305	16x2.00	1245
28-349	16x1-1/8	1290
37-349	16x1-3/8	1300
32-369	17x1-1/4 (369)	1340
40-355	18x1.50	1340
47-355	18x1.75	1350
32-406	20x1.25	1450
35-406	20x1.35	1460
40-406	20x1.50	1490
47-406	20X1.75	1515
50-406	20x1.95	1565
28-451	20x1-1/8	1545
37-451	20x1-3/8	1615
37-501	22x1-3/8	1770
40-501	22x1-1/2	1785
47-507	24x1.75	1890
50-507	24x2.00	1925
54-507	24x2.125	1965
25-520	24x1 (520)	1753
	24x3/4 Tubular	1785
28-540	24x1-1/8	1795
32-540	24x1-1/4	1905
25-559	26x1 (559)	1913
32-559	26x1.25	1950
37-559	26x1.40	2005
40-559	26x1.50	2010
47-559	26x1.75	2023
50-559	26x1.95	2050
54-559	26x2.10	2068
57-559	26x2.125	2070
58-559	26x2.35	2083

75-559	26x3.00	2170
28-590	26x1-1/8	1970
37-590	26x1-3/8	2068
37-584	26x1-1/2	2100
	650C Tubular 26x7/8	1920
20-571	650x20C	1938
23-571	650x23C	1944
25-571	650x25C 26x1 (571)	1952
40-590	650x38A	2125
40-584	650x38B	2105
25-630	27x1 (630)	2145
28-630	27x1-1/8	2155
32-630	27x1-1/4	2161
37-630	27x1-3/8	2169
40-584	27.5x1.50	2079
54-584	27.5x2.1	2148
57-584	27.5x2.25	2182
18-622	700x18C	2070
19-622	700x19C	2080
20-622	700x20C	2086
23-622	**700x23C**	**2096**
25-622	700x25C	2105
28-622	700x28C	2136
30-622	700x30C	2146
32-622	700x32C	2155
	700C Tubular	2130
35-622	700x35C	2168
38-622	700x38C	2180
40-622	700x40C	2200
42-622	700x42C	2224
44-622	700x44C	2235
45-622	700x45C	2242
47-622	700x47C	2268
54-622	29x2.1	2288
56-622	29x2.2	2298
60-622	29x2.3	2326

Mäta däckets faktiska omkrets

Med däcktrycket justerat på lämpligt sätt, belasta cykeln.
Med ventilen etc., som markör, snurra hjulet ett varv och mät tillryggalagd sträcka längs marken.

När du använder främre hjul för hastighetsmätning



När du använder bakre hjul för hastighetsmätning



Determining tire circumference

För att fastställa däckomkrets (L) med större noggrannhet, mät däcket med nedanstående metod.

* När du använder Cateye Cycling™, kan du helt enkelt välja storleken som anges på däcket.

Mäta däckets faktiska omkrets (L)

Med däcktrycket justerat på lämpligt sätt, belasta cykeln.

Med ventilen etc., som markör, snurra hjulet ett varv och mät tillryggalagd sträcka längs marken.

När du använder
främre hjul för
hastighetsmätning



När du använder
bakre hjul för
hastighetsmätning



Kalibrering av effektsensor

När effektsensorn används kontinuerligt, kan en liten variation uppstå i avlastat tillstånd. Korrigera detta genom att kalibrera den regelbundet.
När du gör en särskilt viktig mätning rekommenderas du att kalibrera sensorn i förväg.

Försiktighet

- Innan kalibreringen påbörjas, läs effektsensorns bruksanvisning och se även försiktighetsåtgärderna inför kalibreringen. Om kalibreringen misslyckas, kan inte exakt effekt mätas.
- Utför alltid kalibrering utan att applicera någon effekt till delar som effektsensorn är ansluten till (vevaxlar etc.)

Strada Smart

Medan mätningen är stoppad, på mätskärmen, tryck på **MENU** i fyra sekunder.



Mätskärm Kalibreringsskärmen

Kalibreringen är slutförd efter 3 sekunder.

Kalibrering av effektsensor

När effektsensorn används kontinuerligt, kan en liten variation uppstå i avlastat tillstånd. Korrigera detta genom att kalibrera den regelbundet.
När du gör en särskilt viktig mätning rekommenderas du att kalibrera sensorn i förväg.

Försiktighet

- Innan kalibreringen påbörjas, läs effektsensorns bruksanvisning och se även försiktighetsåtgärderna inför kalibreringen. Om kalibreringen misslyckas, kan inte exakt effekt mätas.
- Utför alltid kalibrering utan att applicera någon effekt till delar som effektsensorn är ansluten till (vevaxlar etc.)

Smarttelefon

Medan mätningen är stoppad på skärmen [Trip (Tur)] trycker du på knappen [Calibrate (Kalibrera)].



Kalibreringen är slutförd efter 3 sekunder.

Vanliga frågor

Onormal visning

Allmänt

Höjd

Puls

Effekt

Mätning fungerar inte

I Spegelläge

I Sensor direkt-läge

Kan inte mäta puls

Inte kan mäta effekt

Data kan inte återställas

På mätskärmen, tryck på **[MODE (LÄGE)]** i 3 sekunder.

Skillnaden mellan att "slutföra en tur" och "avsluta mätning"

Vad betyder "slutföra en tur"?

- "Slutföra en tur" avser att återställa Strada Smart (genom att trycka på knappen **[MODE (LÄGE)]** i 3 sekunder). Denna åtgärd återställer mätvärden till 0 och ändrar skärmen till visningen "redo". Du kan sedan börja mäta din nästa tur.

Vad innebär "avsluta mätning"?

- "Avsluta mätning" avser att spara och överföra en tur eller en serie turer från skärmen Spara & överför i Cateye Cycling™. Du kan göra detta genom att trycka på [FLAG (FLAGGA)] på turskärmen i Cateye Cycling™.

Data sparas inte

Varför sparas ibland inte data som översiktsdata efter en återställning?

- Mätningar för turer på 0,1 km eller kortare sparas inte som översiktsdata.

Data kan inte överföras

Varför kan jag inte överföra aktiviteter till en webbtjänst?

- Har du angett inloggningsuppgifter för varje tjänst? Från Cateye Cycling™, tryck på (MENY) - [Account (Konto)], och färdigställ sedan inloggningsuppgifter genom att ange kontoinformation för varje webbtjänst.

Varför laddas mitt smartphone-batteri ur så fort?

Har du lämnat [Connect (Anslut)] på i Cateye Cycling™ även när du inte utför mätningar?

- Det rekommenderas att stänga av [Connect (Anslut)] i (MENY) för att minimera smartphonens batteriförbrukning.

Vanliga frågor

Onormal visning: Allmänt

Varför är skärmen tom?

Batteriet är slut. Byt till ett nytt batteri.

Batteribyte: Strada Smart

Skärmvisningen beter sig onormalt. Hur åtgärdar jag det?

Skärmvisningen kan bete sig onormalt om det finns något som sänder ut radiovågor (såsom järnvägsspår eller en TV-sändare) i närheten. Flytta bort från den möjliga orsaken och återställ sedan Strada Smart (tryck på **[MODE (LÄGE)]** i 3 sekunder), och starta mätningen igen.

Skärmen har låst sig. Vad gör jag?

Tryck på strömbrytaren på baksidan av Strada Smart (starta om).



Vad betyder symbolen M på skärmen?

Strada Smart-minnet är fullt.
Om du använder Strada Smart med en smarttelefon, anslut till Cateye Cycling™ och importera data. Detta kommer att frigöra minne och symbolen försvinner. Om du använder Strada Smart självständigt har den här symbolen ingen inverkan på mätningen. Fortsätt mätningen som vanligt.

Varför blinkar mätvärden?

Om du använder en CATEYE-sensor börjar mätvärden blinka för att indikera att det endast finns en liten mängd återstående batteriström i aktuell sensor.
Byt ut batteriet i den aktuella sensorn.

Batteribyte: Sensorer (tillval)

Varför blinkar effektvärden?

När du använder separata vänster- och högereffektsensorer, blinkar effektvärden för att ange att endast signaler från en sensor tas emot.
Kontrollera effektsensorn.

Varför är hastighetsvärdena konstiga?

Om du inte använder en sensor som kan mäta hastighet, använder Strada Smart din smarttelefons GPS för mätning, så beroende på mottagningsförhållanden (till exempel om du är i en tunnel), kan mätning avbrytas eller så kan Strada Smart ange andra värden än de verkliga värdena.

Vanliga frågor

Onormal visning: Höjd

Varför varierar mätvärdena vid stigande höjd?

Eftersom höjdmätningarna förlitar sig på smartphonens GPS-funktion kan värdet skilja sig något från den faktiska höjden.

Onormal visning: Puls

Varför visas pulsmätningar fortfarande även efter jag tagit av mätaren?

När du använder en mätare från ett annat företag, kan puls fortsätta att visas under en lång tid efter att mätaren har tagits bort.

Visning av puls är instabil. Vad gör jag?

Pulsmätaren kanske inte fäster ordentligt.

- Se pulsmätarens instruktionsbok och sätt fast pulsmätaren i rätt läge.

  Bära pulsmätaren

- Kontrollera att pulsmätaren är ansluten så att **TOP** är vänd uppåt.
- Försök att flytta elektroden från vänster till höger så att den sitter över ditt hjärta. Detta kan förbättra pulsvisning i vissa fall.

Onormal visning: Effekt

Effekten visas inte korrekt. Hur åtgärdar jag det?

Kalibrera effektsensorn.

Vid mätning i spegelläget

Vid mätning i sensorns direktläge eller när Strada Smart används fristående

Vanliga frågor

Mätning fungerar inte : I Spegelläge

Strada Smart växlar inte till mätskärmen för spegelläget. Vad gör jag?

Har du installerat Cateye Cycling™ i din smarttelefon?

• Installera Cateye Cycling™.

* Se **produktsidan** för information om modellen som rekommenderas för användning med Cateye Cycling™.

Har du parat ihop telefonen med Strada Smart?

• Om du inte parar ihop Strada Smart via Cateye Cycling™, kan inte Strada Smart utföra mätning i Spegelläge.

Smartphone: Ihopparning med Strada Smart

Är [Connect (Anslut)] inställt till [On (På)] i Cateye Cycling™- menyn på din smarttelefon?

• Ställ in [Connect (Anslut)] till [On (På)] eller stäng Cateye Cycling™.

Är Strada Smart i Sensor direkt-läge?

• Tryck på **MODE** i en sekund.
Strada Smart växlar till smartphonens sökskärm och ansluter med din smartphone.

Ansluta smarttelefon och Strada Smart

Skärmen säger "[Ready (Redo)]", men mätningen startar inte. Vad gör jag?

Tryck på **MODE** i 1 sekund. Strada Smart visar **Tm** och du kommer att kunna starta mätningen.

Trycker du på (Starta mätning) i Cateye Cycling™, har det samma effekt.



Mätning i vänteläge

Skärmen växlar mellan PAUS och Trippdistans, och mätningen startar inte. Vad är problemet?

Mätningen är pausad.
Tryck på **MODE** i 1 sekund för att återuppta mätningen.



Pausad

Alternera visning

Trippdistans

Varför kan jag inte mäta hastigheten?

När du använder en hastighets (kadens)-sensor (ISC-12), och hjulmagneten ändrar läge så att den inte är vänd mot sensorzonen, registrerar datorn hastighetssignalen som 0 och mätning är inte möjlig. (Detta beror på att hastighetssignalen från sensorn har prioritet över GPS när du mäter hastighet.)

Varför tas inte sensorsignalen emot?

Har du parat ihop med sensorn?

• Du måste para ihop Strada Smart med din smarttelefon via Cateye Cycling™.

Smartphone: Ihopparning med en sensor

Använder du en Bluetooth Smart-sensor?

• Strada Smart kan endast ta emot signaler från Bluetooth Smart-sensorer.

Sensorbatteriet kan vara urladdat.

• Byt till ett nytt batteri.

Batteribyte: Sensorer (tillval)

Magneten kanske inte är i rätt läge i förhållande till hastighetssensorn eller hastighets (kadens)-sensorn (ISC).

Se sensorns bruksanvisning och fäst givaren korrekt.

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Varför kan jag inte mäta utan hastighetssensor?

Du måste kanske vänta lite längre efter att du har startat en mätning.

• Det kan ta en stund innan din smartphone kan erhålla GPS-signalen.
Håll dig utomhus ett litet tag innan du startar funktionen.

* Tiden som det tar att erhålla GPS-signalen beror på din smartphone.

Platsen eller vädret är kanske inte lämpligt för att erhålla en GPS-signal.

• Om din smartphones GPS-anslutning tappas kan Strada Smart inte längre utföra mätningar.

* För information om hur man erhåller en GPS-signal, se smartphonens bruksanvisning.

Jag har tappat anslutningen mellan min smartphone och en ansluten enhet (Strada Smart eller sensor). Hur återansluter jag dem?

Starta om din smartphone.
Om det inte löser ditt problem, tryck på strömbrytaren på baksidan av Strada Smart (starta om).



Varför är Strada Smart ibland i viloläget när jag lämnat min cykel en stund?

När smartphonen tas bort från cykeln, även under en kort tid, kan Strada Smart automatiskt försättas i viloläget.
Klicka på Strada Smart för att öppna smartphonens sökläge, vilket låter dig återansluta till din smartphone.



Vila

Strada Smart fungerar inte normalt. Vad ska jag göra?

Starta om din smartphone.
Om det inte löser ditt problem, tryck på strömbrytaren på baksidan av Strada Smart (starta om).



Vanliga frågor

Mätning fungerar inte : I Sensor direkt-läge

Varför växlar inte Strada Smart till mätskärmen?

Växlar visningen längst ned på skärmen hela tiden?

- Tryck på **MODE** i 1 sekund. Strada Smart kommer växla till Sensor direkt-lägets mätskärm.



Sökskärmen för smarttelefon

Varför tas inte sensorsignalen emot? (Vid användning av Cateye Cycling™)

Är [Connect (Anslut)] inställt till [ON] i Cateye Cycling™- menyn på din smarttelefon?

- Ställ in [Connect (Anslut)] till [OFF] eller stäng Cateye Cycling™.

Har du parat ihop Strada Smart med sensorn?

- Sensorn måste vara ihopparad med Strada Smart.

Strada Smart: Ihopparning med en sensor

Du kanske använder en annan smarttelefon-app samtidigt, som kan ansluta till Bluetooth-sensorer.

- En annan Bluetooth-enhet kan vara ansluten till din smarttelefon. Bluetooth-sensorerna kan bara ansluta till en enhet i taget. Sluta använda andra appar eller ändra dess inställningar så att den inte ansluter till Bluetooth-sensorer.

Du kan använda en iPhone med en kommersiell sensor.

- Sensorer tillverkade av ett annat företag måste paras ihop separat med Strada Smart. Samma sak gäller däckomkretsen för sensorer som kan mäta hastighet.

Strada Smart: Ihopparning med en sensor

Strada Smart: Inställning av däckomkrets

Använder du en Bluetooth Smart-sensor?

- Strada Smart kan endast ta emot signaler från Bluetooth Smart-sensorer.

Sensorbatteriet kan vara urladdat.

- Byt till ett nytt batteri.

Batteribyte: Sensorer (tillval)

Magneten kanske inte är i rätt läge i förhållande till hastighetssensorn eller hastighets (kadens)-sensorn (ISC).

- Se sensorns bruksanvisning och fäst givaren korrekt.

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Varför tas inte sensorsignalen emot?
(Endast vid användning av Strada Smart)

Har du parat ihop Strada Smart med sensorn?

• Sensorn måste vara ihopparad med Strada Smart.

Strada Smart: Ihopparning med en sensor

Använder du en Bluetooth Smart-sensor?

• Strada Smart kan endast ta emot signaler från Bluetooth Smart-sensorer.

Sensorbatteriet kan vara urladdat.

• Byt till ett nytt batteri.

Batteribyte: Sensorer (tillval)

Magneten kanske inte är i rätt läge i förhållande till hastighetssensorn eller hastighets (kadens)-sensorn (ISC).

• Se sensorns bruksanvisning och fäst givaren korrekt.

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Strada Smart fungerar inte normalt. Vad ska jag göra?

Tryck på strömbrytaren på baksidan av Strada Smart (starta om).



Mätning fungerar inte : Kan inte mäta puls

Varför blinkar inte symbolen [H]?

Har du parkopplat sensorn?

• Sensorn måste parkopplas med Cateye Cycling™ eller Strada Smart.

Vid mätning i spegelläget

Vid mätning i sensorns direktläge eller när Strada Smart används fristående

---

Elektrodplattan kan ha rört sig ur position.

• Kontrollera att elektrodplattanorna fortfarande är i nära kontakt med din kropp.

Huden kan vara torr.

• Fukta elektrodplattan.

Elektrodplattan kan ha försämrats eller skadats på grund av långvarig användning.

• Om så är fallet, byt ut det tillbehörande bandet mot ett nytt.

Mätning fungerar inte : Inte kan mäta effekt

Varför blinkar inte symbolen [P]?

Har du parkopplat sensorn?

• Sensorn måste parkopplas med Cateye Cycling™ eller Strada Smart.

Vid mätning i spegelläget

Vid mätning i sensorns direktläge eller när Strada Smart används fristående

---

Effektsensorn kanske inte är fäst ordentligt.

• Se effektsensorns bruksanvisning och fäst sensorn korrekt.

Koppling

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda Strada Smart och sensorer.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan enhet.

Smarttelefon

1. Från (MENY) längst upp till vänster på skärmen, slå på [Connect (Anslut)] och tryck sedan på [Device (Enhet)].



Tryck på [Device Pairing (Para ihop enhet)] för att starta ihopparning.
För anvisningar om användning av enheter, se följande:

Ihopparning med Strada Smart

Strada Smart

1. Tryck på MODE för att visa söksskärmen för smarttelefon.

* Om du är på mätskärmen trycker du i 1 sekund för att växla till sökskärmen för smarttelefon.



Sök smarttelefon skärm

Smarttelefon

När Cateye Cycling™ upptäcker Strada Smart, visas ett meddelande på smarttelefonen. Tryck på [Pair (Para ihop)] för att slutföra ihopparningen.

När ihopparningen är slutförd, från (MENY) längst upp till vänster på skärmen, tryck på [Trip (Tur)] för att växla till turskärmen.

Strada Smart

När telefonen växlar till turskärmen, växlar Strada Smart från smarttelefonens sökskärm till skärmen [ready (redo)] (mätning i vänteläge).



Sök smarttelefon skärm

Mätning i vänteläge

Strada Smart-ihopparning är nu klar.

* Om du har andra sensorer, fortsätt att para ihop dem.

Ihopparning med en sensor

Strada Smart kan användas med sensorer kompatibla med Bluetooth 4.0. Para ihop den med tillbehör eller sensorer från handeln efter behov.

Viktigt

- Para ihop alla sensorer som du tänker använda. Om du vill para ihop en annan sensor, upprepa samma procedur igen.
- Använda en iPhone med kommersiell sensor
  Vid mätning i sensorns direktläge, efter konfigurering av smartphonen, måste du para ihop sensorn med Strada Smart och omkonfigurera däckets omkrets enligt proceduren nedan.

1. Växla till Sensor direkt-läge

2. Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

3. Inställning av däckomkrets

1. Aktivera sensorn.

Aktivera sensorn

När Cateye Cycling™ upptäcker sensorsignalen, visas ett meddelande på smarttelefonen.

Tryck på [Pair (Para ihop)]. Den synkroniserade sensorn visas överst på [Device (Enhet)]-skärmen och ihopparningen är nu slutförd.

* Om du har parat ihop en sensor som kan mäta hastighet, gå vidare till steg 2.

Smarttelefon

2. Ange däckets omkrets.

Från [Device (Enhet)] trycker du på den tillagda sensorn och väljer en däckomkrets (längden på däckets yttre omkrets).

* Standardvärde: 2096 mm (700x23c)

* Ange däckets omkrets för varje sensor.

* Du kan också ändra sensorns namn och avbryta ihopparning från den här skärmen.

Fastställa däckets omkrets

Ihopparning av sensor är nu klar.

* Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

Om du vill para ihop en annan sensor, upprepa samma procedur igen.

Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

Para ihop en sensor som du vill använda med Strada Smart.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor.
- Para inte ihop sensorer på en tävling eller liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att Strada Smart att paras ihop med en annan sensor.
- Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

1. Från mätskärmen trycker du på [MENU (MENY)] för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm (klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

2. Tryck på [MODE (LÄGE)] för att visa skärmen nedan och tryck sedan på [MODE (LÄGE)] i 2 sekunder.



3. Aktivera sensorn som du vill para ihop.

Aktivera sensorn



Redo för synkronisering

Sensorn aktiverad

Synkroniseringen har slutförts

Den synkroniserade sensorn visas överst på skärmen och ihopparningen är slutförd.

Viktigt

När Strada Smart visar [FULL] på skärmen och återgår till menyn:
Upp till 9 separata sensor-ID:s kan paras ihop med Strada Smart. Om det maximala antalet sensorer har parats ihop med datorn i ihopparningsvänteläget, tryck på **[MENU (MENY)]** i 4 sekunder för att radera alla ihopparningar.

* Ihopparningsväntetiden är 5 minuter. Aktivera sensorn inom denna tid.

4. Tryck på [MENU (MENY)] för att bekräfta ihopparningen.

Om du vill fortsätta para ihop en annan sensor, upprepa samma moment igen.

Tryck på **[MENU (MENY)]** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **[MENU (MENY)]** för att bekräfta ändringar.

Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

Hastighets (kadens)-sensorn kan monteras antingen på ovansidan eller undersidan av kedjestaget.

Försiktighet

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjan i stället för ovanpå, kommer inställningsområdet mellan sensorn och magneten vara smalare.

Titta på video

Se bilder

Montering ovanpå kedjestaget



Montering under kedjestaget



Försiktighet

Om hastighetssensorn (kadens) monteras på undersidan av kedjan i stället för ovanpå, kommer inställningsområdet mellan sensorn och magneten vara smalare.

* Monteringsinstruktionerna avser montering ovanpå kedjestaget.

---

1. Fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag.

(1) Lossa sensorskruven med hjälp av en kryssmejsel och kontrollera att sensorarmen rör sig.



(2) Sätt fast sensorns gummikudde på sensorn.



(3) Se bilden och fäst sensorn tillfälligt på vänster kedjestag med buntband.



Försiktighet
Dra inte åt buntbanden helt. När buntbanden är fullt åtdragna kan de inte tas bort.

2. Fäst magneten tillfälligt.



(1) Med hjälp av ett buntband ansluter du tillfälligt kadensmagneten på insidan av vänster vevaxel så att den är riktad mot kadenssensorzonen.

(2) Vrid sensorarmen och fäst tillfälligt hjulmagneten på en eker riktad mot hastighetssensorzonen.

* Om sensorn inte placeras så att båda magneter (hastighet och kadens) passerar genom deras respektive zoner, flytta sensorn och magneter så att varje magnet passerar genom dess sensorzon.

3. Justera avståndet mellan sensorzonen och magneten.

(1) Luta sensorn så att avståndet mellan kadensmagnet och kadenssensorzon är ca 3 mm och fäst sensorn ordentligt med buntband.



(2) Vrid sensorn arm så att avståndet mellan hjulmagnet och hastighetssensorzonen är ca 3 mm och sedan dra åt sensorskruven ordentligt.



4. Säkra alla delar.

Dra åt sensorns buntband, sensorskruv och magneter och kontrollera att de sitter fast ordentligt.
Skär av överflödigt buntband.

* Om du använder pedalerna med stålaxlar, kan kadensmagneten fästas magnetiskt på pedalens axel. I detta fall, ta bort tejpen från magneten och använd inte buntband.

Använda pulsmätaren (HR-12)

Pulsmätning utförs genom att bära en pulsmätare runt bröstkorgen.

Innan du använder pulsmätaren

Varning

Använd aldrig pulsmätaren om du använder en pacemaker.

- För att eliminera mätfel rekommenderas du att fukta elektrodplattorna med vatten eller applicera elektrolytkräm på plattorna.
- Om du har känslig hud, fukta elektrodplattanorna med vatten och bär den över en tunn tröja.
- Hår på bröstkorgen kan i vissa fall störa mätningen.

Titta på video

Se bilder

1. Montera pulsmätaren på pulsbandet.

Tryck tills du hör ett klickljud.



2. Använd pulsbandet genom att skjuta in haken över den andra änden av bandet.

Fäst pulsbandet runt kroppen och justera längden så att den passar din bröstkorg (under bröst). För hårt spänt band kan orsaka obehag under mätning.



* Bär pulsmätaren med **TOP** vänd uppåt.

* Kontrollera att elektrodplattanorna är i nära kontakt med din kropp.
* Om du har torr hud eller bär den över en skjorta kan mätfel uppstå. I sådana fall, fukta elektrodenerna med vatten.

Ansluta smarttelefon och Strada Smart

Smarttelefon

1. Starta Cateye Cycling™ och från (MENY) slå på [Connect (Anslut)].



Strada Smart

2. Tryck på MODE för att visa sökskärmen för smarttelefon och anslut till din smarttelefon.

* Om du är på mätskärmen trycker du i 1 sekund för att växla till sökskärmen för smarttelefon.

När Strada Smart ansluts till en smarttelefon, växlar den till vänteskärmen för mätning.



Sökskärmen för smarttelefon

Mätning i vänteläge

* Om anslutning görs när Cateye Cycling™ redan mäter, visas uppmätta värden.
* Utseendet på Strada Smart-skärmen beror på Cateye Cycling™:s tillstånd.

Smarttelefon-anslutning är nu klar.

Inställning av däckomkrets

Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Viktigt

- Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras först.

  Ihopparning (sensor-ID-synkronisering)

- Ange däckets omkrets för varje sensor. Standardvärdet är 2096 mm (700x23c).

---

1. Från mätskärmen trycker du på MENU för att växla till menyskärmen.



Mätskärm

Menyskärm
(klockinställning)

* När menyn lämnas på under 1 minut, återgår Strada Smart till mätskärmen.

---

2. Tryck på MODE för att visa (däcksymbol) och tryck sedan på MODE i 2 sekunder.



(2 sekunder)

---

3. Välj den sensor som du vill ställa in och ange däckets omkrets.

Ange däckets omkrets i mm (längden på däckets yttre omkrets) på vilket sensorn är monterad.

(Inställningsområde: 0100 - 3999 mm)

Avgöra däckets omkrets



* Endast ihopparade sensorer kan väljas.

* Fel visas om värden utanför intervallet anges.

---

4. Tryck på MENU för att bekräfta inställningarna.

Tryck på **MENU** igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på **MENU** för att bekräfta ändringar.

Hantering och support

Försiktighet

Strada Smart / Sensorer (tillval)

- Koncentrera dig inte på Strada Smart eller din smarttelefon när du cyklar. Cykla alltid på ett säkert sätt.
- Montera fäste, sensor och andra komponenter på ett säkert sätt och kontrollera dem regelbundet för att säkerställa att de inte sitter löst.
- Lämna inte Strada Smart i direkt solljus under en längre tidsperiod.
- Ta aldrig isär Strada Smart.
- Tappa inte Strada Smart i backen. Detta kan resultera i skador eller personskador.
- Montera alltid fästbandet för hand. Om du använder ett verktyg eller annat föremål för att dra åt fästbandet kan du förstöra skruvens gängor.
- Vid rengöring av Strada Smart och tillbehör, använd ej thinner, bensen eller alkohol.
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot en felaktig sort. Kassera batterier enligt lokala föreskrifter.
- LCD-skärmen kan förvanskas när den betraktas genom solglasögon med polariserad lins.

Cateye Cycling™

Strada Smart kan användas med smarttelefonappen Cateye Cycling™ för mätning och inställningar.
Hämtning och användning av applikationer innefattar kommunikationsavgifter. Det rekommenderas därför att använda Wi-Fi.

Underhåll

Om Strada Smart-enheten eller tillbehör blir smutsiga, rengör med en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel och torka sedan med en torr trasa.
Använd aldrig lösningsmedel, bensin eller alkohol då det leder till skador.

Standardtillbehör / tillbehör (tillval)

Standardtillbehör

1602194
Fästsats

1600280N
Fästband

1602193
Fäste



1665150
Litiumbatteri (CR2032)

Tillbehör (tillval)

Ordmärket och logotyperna Bluetooth tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av dessa märken från CATEYE Co., Ltd. sker på licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.

1603970
Hastighetssensor
(ISC-12)

1603980
Hjärtfrekvens (HR-12)



1603595
Pulsband



1604100
Utåt främre fäste

1603892
Tunn fästsats



1699691N
Hjulmagnet

1699766
Kadensmagnet

1603893
Gummiband / buntband

Specifikationer

Batterier som används/batterilivslängd

- **Strada Smart-enhet:**
  Litiumbatteri (CR2032) x1 /
  Cirka 5 månader (när ISC-12 och HR-12 har parats ihop och används i en timme om dagen.)
- **Pulsmätare (HR-12):**
  Litiumbatteri (CR2032) x1 /
  Cirka 5 månader (Om det används i 1 timme en dag.)
- **Hastighetssensor (ISC-12):**
  Litiumbatteri (CR2032) x1 /
  Cirka 5 månader (Om det används i 1 timme en dag.)

* Eftersom förinstallerat batteri är används för kontroll, kan batteritid vara kortare än vad som anges ovan.
* Batteriets livslängd kan förkortas beroende på antalet ihopparade sensorer och användningsförhållanden.

Styrenhet

Mikrodator (crystal controlled oscillator)

Bildskärm

LCD (Liquid crystal display)

Identifiering av aktuell hastighet och kadens

Beröringsfri magnetisk sensor (ISC-12)

* Aktuell hastighet kan också mätas via GPS på smarttelefon.

Överföring/mottagning av sensorsignal

Bluetooth 4.0

Signalomfång

m

Däckomkretsomfång för hastighetssensor

0100 till 3999 mm
(Standardvärde: 2096 mm)

Temperaturomfång för drift

0°C till 40°C

* Displayens synlighet kan försämras om den används utanför temperaturomfånget för drift.

Mått/vikt

- **Strada Smart-enhet:**
  47 x 32 x 13,2 mm / 17 g
- **Pulsmätare (HR-12):**
  31 x 62,5 x 11,8 mm / 16,6 g
- **Hastighetssensor (ISC-12):**
  70,4 x 86,3 x 23,5 mm / 19,2 g
  (Med arm pekandes nedåt)

---

* Design och specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Produktgaranti

2 års garanti

- **Strada Smart-enhet**

- **ISC-12 Hastighets-/kadenssensor**
- **HR-12 Pulsmätare**
  (Tillbehör och batteriförbrukningen undantagna)

CatEye cykeldatorer är garanterat fria från defekter i material och utförande under en period av två år räknat från ursprungligt inköpsdatum. Om produkten inte fungerar på grund av normal användning, kommer CatEye att reparera eller ersätta defekten utan kostnad. Service måste utföras av CatEye eller en auktoriserad återförsäljare. För att returnera produkten, förpacka den noga och bifoga garanticertifikat (kvitto) med instruktioner för reparation. Skriv ditt namn och adress tydligt på garanticertifikatet. Försäkrings-, hanterings- och transportkostnader till CatEye skall bäras av personer som önskar service. För konsumenter i Storbritannien och Irland, returnera till inköpsstället. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

CATEYE CO., LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : **http://www.cateye.com**

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5.CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com

Juridisk information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément á la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique á l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l'intensité nécessaire á l'établissement d'une communication satisfaisante.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)